

POROBET
GROUP

POROBET

zdivo, které Vás podrží!



S námi stavíte a rekonstruujete s úsměvem :-)

Poměrná cena / Vysoká kvalita – nabízíme výhodnou **jednotnou** cenu za m³ na tvárnice i příčkovky. K výrobě jsou používány pouze vysoce kvalitní a prověřené suroviny.

Ochrana životního prostředí - pórobeton je **100% recyklovatelný** materiál s nízkou spotřebou přírodních surovin a energií pro jeho výrobu.

Rychlá výstavba – díky přesnosti a vlastnostem zdiva máte záruku **snadné a rychlé** realizace s úsporou maltových směsí.

Odolnost - pevnost v tlaku dosahuje až 5 MPa, což umožňuje velmi široké použití. Díky svému minerálnímu složení patří pórobeton z hlediska reakce na oheň do třídy A1, tzn., že **je nehořlavý**.

Bydlení - zdivo charakterizuje difúzní **propustnost** pro vodní páru a tím eliminuje vznik plísní a zajišťuje zdravé vnitřní klima. Díky vzduchovým pórům a složením zdiva nabízí kvalitní tepelnou a zvukovou **izolaci**.

Ekologicky čistý materiál – pórobeton splňuje **ekologické** požadavky na materiál pro bytovou výstavbu a stavby veřejných budov (mateřské školy, školy, nemocnice apod.). Hlavními výrobními složkami jsou vápno, cement, popílek a voda.

Tradiční materiál - materiál s více jak 50 letou tradicí patří mezi **nejoblíbenější** zdicí materiál. Používáním popílku **šetříme** přírodní zdroje a energie.

Popílek je zůstatek po vyhoření organických látek hořlavé horniny zvané uhlí při teplotě přes 1 200 °C. Uhlí je formovaný biologický materiál pravěkých rostlin (přesličky, plavuně a kapradiny) z jezerních a říčních pánví. U těchto rostlin čásem bez přístupu vzduchu, vlivem tlaku a teploty, docházelo k postupnému zuhelnatění a tudíž se jedná pouze o přírodní produkt, který je **zdravotně nezávadný**. Popílek je také používán v široké škále stavebních hmot, ať už se jedná o beton, na kterém stojí Váš dům, maltové směsí, ale také cement a plniva do barev a tepelně izolačních nátěrů. Je také používán k výrobě cementotřískových desek a umělých kamenů. Fyzikální a chemické vlastnosti klasického popílku lze porovnat s portlandským cementem. Je chemicky velmi stálý a **nemá žádné negativní vlivy na životní prostředí**. Některé popílky se používají jako účinné náplně filtrů pro čištění odpadních vod.

Šedý pórobeton je velmi výhodnou **ekonomickou** variantou stavebního materiálu, technicky i fyzikálně **prověřeným** a plnohodnotným výrobkem, který má své **tradiční** místo mezi zdicími materiály.

Veškeré naše výrobky jsou testovány, certifikovány a schváleny pro prodej a použití v České republice podle norem a zákonů České republiky.





POROBET - šedý pórobeton

Ceník platný od 1.1.2020

P4 - 550											
Příčkovka HLADKÁ											
Rozměry	Objem	Počet		Expediční hmotnost orientační		Obsah palety			Cena bez DPH		
		ks/m3	ks/m2	kg/ks	kg/pal.	m3	m2	ks	Kč/m3	Kč/m2	Kč/ks
dxvxš (mm)	m3/ks	ks/m3	ks/m2	kg/ks	kg/pal.	m3	m2	ks	Kč/m3	Kč/m2	Kč/ks
490x250x060	0.007350	136.1	8.16	5.51	1323	1.7640	29.41	240	2,360.00	141.54	17.35
490x250x075	0.009188	108.8	8.16	6.89	1323	1.7640	23.53	192	2,360.00	176.93	21.68
490x250x100	0.012250	81.6	8.16	9.19	1323	1.7640	17.65	144	2,360.00	235.91	28.91
490x250x125	0.015313	65.3	8.16	11.48	1378	1.8375	14.71	120	2,360.00	294.88	36.14
490x250x150	0.018375	54.4	8.16	13.78	1323	1.7640	11.76	96	2,360.00	353.86	43.37
490x250x200	0.024500	40.8	8.16	18.38	1323	1.7640	8.82	72	2,360.00	471.81	57.82

P2,5 - 450 lambda λ10 DRY = 0,100 W/mK											
Tvárnice HLADKÁ (HL), HLADKÁ S KAPSOU (HLK) a s PEREM, DRÁŽKOU A KAPSOU (PDK)											
Rozměry	Objem	Počet		Expediční hmotnost orientační		Obsah palety			Cena bez DPH		
		ks/m3	ks/m2	kg/ks	kg/pal.	m3	m2	ks	Kč/m3	Kč/m2	Kč/ks
dxvxš (mm)	m3/ks	ks/m3	ks/m2	kg/ks	kg/pal.	m3	m2	ks	Kč/m3	Kč/m2	Kč/ks
490x250x250	0.030625	32.7	8.16	19.91	1194	1.8375	7.35	60	2,360.00	589.76	72.28
490x250x300	0.036750	27.2	8.16	23.89	1194	1.8375	6.13	50	2,360.00	707.72	86.73
490x250x375	0.045938	21.8	8.16	29.86	1194	1.8375	4.90	40	2,360.00	884.65	108.41
490x250x450	0.055125	18.1	8.16	35.83	1003	1.5435	3.43	28	2,360.00	1,061.58	130.10
490x250x490	0.060025	16.7	8.16	39.02	1092	1.6807	3.43	28	2,360.00	1,155.94	141.66

P4 - 550											
Tvárnice HLADKÁ (HL), HLADKÁ S KAPSOU (HLK) a s PEREM, DRÁŽKOU A KAPSOU (PDK)											
Rozměry	Objem	Počet		Expediční hmotnost orientační		Obsah palety			Cena bez DPH		
		ks/m3	ks/m2	kg/ks	kg/pal.	m3	m2	ks	Kč/m3	Kč/m2	Kč/ks
dxvxš (mm)	m3/ks	ks/m3	ks/m2	kg/ks	kg/pal.	m3	m2	ks	Kč/m3	Kč/m2	Kč/ks
490x250x250	0.030625	32.7	8.16	22.97	1378	1.8375	7.35	60	2,360.00	589.76	72.28
490x250x300	0.036750	27.2	8.16	27.56	1378	1.8375	6.13	50	2,360.00	707.72	86.73
490x250x375	0.045938	21.8	8.16	34.45	1378	1.8375	4.90	40	2,360.00	884.65	108.41
490x250x450	0.055125	18.1	8.16	41.34	1158	1.5435	3.43	28	2,360.00	1,061.58	130.10
490x250x490	0.060025	16.7	8.16	45.02	1261	1.6807	3.43	28	2,360.00	1,155.94	141.66

Zboží je baleno na paletě o rozměru 1000x1100, nebo 1000x1200mm.

Uvedené ceny jsou bez DPH a včetně dopravy, na ucelené dodávky v množství dle druhu materiálu s nosností max. 24 t..

(P2,5/450: 18 - 20 palet, P4/550: 16 - 18 palet a P5/600 - 16 palet), s možností kombinací.

Ceník je platný na území ČR a vyhražujeme si právo aktualizace a změny ceníku.

Kompletní nabídka pevnostních a objemových hmotností: P2,5 - 450, P4 - 550.
(P5 - 600 pouze na objednávku, dodání do 30 dní)

Tvárnice 450 a 490 mm. dočasně nabízíme pouze ve variantě HL.

Objednávky a expedice

Mobil: + 420 739 522 795, + 420 602 561 654

E-mail: obchod@porobet.cz

www.porobet.cz

POROBET GROUP s.r.o.

Kapitální 5

730 00 Ostrava